

(12)特許協力条約に基づいて公開された国際出願

(19) 世界知的所有権機関
国際事務局



(43) 国際公開日
2003 年 12 月 11 日 (11.12.2003)

PCT


(10) 国際公開番号
WO 03/102441 A1

- (51) 国際特許分類⁷: F16F 15/12, 15/126 (72) 発明者; および
(21) 国際出願番号: PCT/JP03/06889 (75) 発明者/出願人 (米国についてののみ): 渡辺 英昭 (WATANABE,Hideaki) [JP/JP]; 〒362-0003 埼玉県上尾市 菅谷3丁目105番地 株式会社フコク内 Saitama (JP). 大木 和己 (OHKI,Kazumi) [JP/JP]; 〒362-0003 埼玉県上尾市 菅谷3丁目105番地 株式会社フコク内 Saitama (JP). 吉田 隆 (YOSHIDA,Takashi) [JP/JP]; 〒362-0003 埼玉県上尾市 菅谷3丁目105番地 株式会社フコク内 Saitama (JP). 磯野 正和 (ISONO,Masakazu) [JP/JP]; 〒362-0003 埼玉県上尾市 菅谷3丁目105番地 株式会社フコク内 Saitama (JP).
(22) 国際出願日: 2003 年 5 月 30 日 (30.05.2003)
(25) 国際出願の言語: 日本語
(26) 国際公開の言語: 日本語
(30) 優先権データ:
特願2002-159192 2002 年 5 月 31 日 (31.05.2002) JP
特願2003-108367 2003 年 4 月 11 日 (11.04.2003) JP
(71) 出願人 (米国を除く全ての指定国について): 株式会社フコク (FUKOKU CO., LTD.) [JP/JP]; 〒362-0003 埼玉県上尾市 菅谷3丁目105番地 Saitama (JP). (74) 代理人: 北村 欣一, 外(KITAMURA,Kinichi et al.); 〒105-0004 東京都港区新橋2丁目1番1号 ニュー新橋ビル 703 Tokyo (JP).

[続葉有]

(54) Title: TORTIONAL DAMPER PULLEY

(54) 発明の名称: トーショナルダンパプーリ



(57) Abstract: A torsional damper pulley that has improved versatility and is easy to produce, and whose production costs can be reduced. A torsional damper pulley comprises a hub (11) fixed to a rotation shaft of an internal combustion engine, a ring-shaped pulley main body (10) provided coaxially with a ring-shaped fixing portion (11b) on the outer periphery of the hub, and an elastic body (13) interposed between the outer periphery of a flange and the inner periphery of the pulley main body. The pulley main body (10) comprises a ring-shaped frame body (12) having a substantially U letter-shaped cross section and having a concave portion (15) opened at one side in an axial direction of the frame body, and an ring-shaped inertia mass body (14) axially inserted and fixed in the concave portion (15). The inertia mass body includes a layered body formed with circular ring-shaped plates (14a) laid over one another and joined together. The inertia mass body is fixed in position by being pressed into the concave portion.

(57) 要約: 汎用性を向上し、その製造も容易で、製造コストの低減も可能なトーショナルダンパプーリである。トーショナルダンパプーリは、内燃機関の回転軸に固定されるハブ11と、ハブの外周の

[続葉有]

WO 03/102441 A1



(81) 指定国 (国内): AE, AG, AL, AM, AT, AU, AZ, BA, BB, BG, BR, BY, BZ, CA, CH, CN, CO, CR, CU, CZ, DE, DK, DM, DZ, EC, EE, ES, FI, GB, GD, GE, GH, GM, HR, HU, ID, IL, IN, IS, KE, KG, KP, KR, KZ, LC, LK, LR, LS, LT, LU, LV, MA, MD, MG, MK, MN, MW, MX, MZ, NI, NO, NZ, OM, PH, PL, PT, RO, RU, SC, SD, SE, SG, SK, SL, TJ, TM, TN, TR, TT, TZ, UA, UG, US, UZ, VC, VN, YU, ZA, ZM, ZW.

(AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HU, IE, IT, LU, MC, NL, PT, RO, SE, SI, SK, TR),
OAPI 特許 (BF, BJ, CF, CG, CI, CM, GA, GN, GQ, GW, ML, MR, NE, SN, TD, TG).

添付公開書類:
— 国際調査報告書

(84) 指定国 (広域): ARIPO 特許 (GH, GM, KE, LS, MW, MZ, SD, SL, SZ, TZ, UG, ZM, ZW), ユーラシア特許 (AM, AZ, BY, KG, KZ, MD, RU, TJ, TM), ヨーロッパ特許

2文字コード及び他の略語については、定期発行される各PCTガゼットの巻頭に掲載されている「コードと略語のガイダンスノート」を参照。

環状固定部 11b に同軸状に配置した環状のプーリ本体 10 と、フランジの外周面とプーリ本体の内周面との間に介在させた弾性体 13 とからなる。プーリ本体 10 は、軸方向の一側を開口した凹部 15 を有する断面略 U 字状の環状枠体 12 と、凹部 15 内に軸方向に挿入して固定された環状の慣性質量体 14 とからなる。慣性質量体は、円環板 14a を重ね合わせて結合した積層体からなり、慣性質量体を凹部に圧入することによって固定している。

明細書

トーショナルダンパプーリ

5 技術分野

本発明は、自動車のエンジン等の内燃機関の回転軸に取付けられるトーショナルダンパプーリに関する。

背景技術

- 10 内燃機関のクランク軸からラジエターファン等をベルト駆動する動力をとプーリは、クランク軸の振り振動を吸収するために、弾性体を組み込ませると共に、プーリ本体に慣性質量をもたせたトーショナルダンパに形成されている。

- トーショナルダンパプーリは、図 1 1 に示すように、内燃機関のクランク軸 1 に固定するハブ 2 と、ハブ 2 の径方向外方に同軸状に配置した環状のプーリ本体 3 と、ハブ 2 の環状固定部 2 a の外周面とプーリ本体 3 の内周面との間に介在させた弾性体 4 とからなっている。駆動ベルトが掛けられるプーリ本体 3 の外周部には、駆動ベルトの表面形状に応じた適宜の形状のプーリ溝 3 a が設けられている。プーリ本体 3 は、例えば内燃機関を搭載する車種の違いなど、適用する内燃機関の違いによる振動特性の違いに合わせた慣性質量を有するように作製されて
- 15
- 20 いる。

従来、プーリ本体 3 は、主として次の 2 つの方法で作製されていた。その一つは環状の無垢材を切削して、所望寸法の環状体を得ると共に外周部にプーリ溝を形成するものである。他の一つは、外周部にプーリ溝を有する環状体を鋳造し、切削により環状体およびプーリ溝を仕上げるものである。

- 25 上記の切削法は切削に多大な労力を要し、また切削量が多く材料の無駄も多い。一方、鋳造法は、鋳造面の荒れの解消や寸法精度を出すための切削が必要とされ、製造工程がやや煩雑であるものの、鋳造によってプーリ本体の粗体を得るので量産性に富み、また切削法に比べて切削量が少なく材料の無駄が少ない。したがって、一般にプーリ本体の製造には鋳造が多用されている。

しかしながら、鋳造法は、ダンパプーリを適用する内燃機関が異なれば、その振動特性に合わせた専用の鋳型を用意する必要があり、汎用性に乏しい。また鋳型を含む設備費用が嵩み、設備費の点でコスト高になる問題もある。

- このようなことから、汎用性に優れ、その製造も容易で、製造コストも低減したトーショナルダンパプーリの開発が望まれていた。

したがって、本発明の課題は、汎用性を向上し、その製造も容易で、製造コストの低減も可能なトーショナルダンパプーリを提供することである。

発明の開示

- 10 上記課題を解決するために、本発明は、内燃機関の回転軸に固定するハブと、前記ハブの径方向外方に同軸状に配置され、プーリ溝を外周部に有すると共に所定の慣性質量を有する断面略矩形の環状プーリ本体と、前記ハブの外周面と前記プーリ本体の内周面との間に介在させる弾性体とを備えたトーショナルダンパプーリにおいて、前記プーリ本体は、その軸方向に開口する凹部を有し、外周部にプーリ溝を有する断面略U字状の環状の枠体と、前記凹部に固定した環状の慣性質量体とから構成したことを特徴とする。

- 本発明では、プーリ本体をプーリ溝を有する枠体と、枠体に取り付けた慣性質量体とで構成するので、プーリ本体の製造が容易になる。また内燃機関が振動特性が異なる内燃機関に変わっても、慣性質量体を内燃機関の振動特性に合わせて取り替えることで対処でき、ダンパプーリの汎用性が高い。また枠体は板材の冷間鍛造やプレス加工によって形成することができるので、加工工数が削減され、加工時間を短縮化することもできる。

- 本発明によれば、好ましくは、前記慣性質量体は、複数枚の円環板を重ね合わせて結合する。このようにすれば、円環板の積層枚数の増減や円環板の比重の増減等によって慣性質量体の質量を容易に調整することができる。したがって、適用する内燃機関の振動特性に合わせた慣性質量体の質量調整が容易にでき、ダンパプーリの汎用性をより向上することができる。さらには、慣性質量体を含めたプーリ本体およびハブの全ての加工が、プレスのみで可能であるため、ライン化してダンパプーリの一貫生産が可能であり、ダンパプーリのコストを低減できる。

積層した円環板を結合するには、接着剤を使用することができるが、生産性を向上するために、好ましくは、円環板に係合片を形成して、プレスにより機械的に結合することがよい。本発明によれば、前記円環板の面に切曲げ片を周方向に間隔を開けて形成し、複数枚の円環板を切曲げ片が重なるようにして重ね合わせて押圧することにより、前記複数枚の円環板を結合することができる。あるいは前記円環板の一方の面から他方の面に突き出したダボを前記円環板の周方向に間隔を開けて形成し、複数枚の円環板をダボを周方向にずらせるようにして重ね合わせて押圧することにより、前記複数枚の円環板を結合することができる。この場合、前記ダボの凸部を凹部をよりも狭く形成することが好ましい。このようにすれば、円環板の面への凸部の食い込みが鋭くなって食い込み力が増し、円環板同士の結合強度が高くなる。また得られた慣性質量体の形状安定性がよくなる。

本発明によれば、好ましくは、円環板は、複数の円弧状リング片を円環状に連結してなる。円環板は、プレスによって丸ごと打ち抜いてもよいが、複数のリング片を組立てて円環板にすれば、材料の無駄を少なくすることができる。本発明によれば、複数のリング片を円環状に配置して、隣り合う同士の一方のリング片の一端に設けた膨出片を他方のリング片の対応する一端に設けた穴に締めりばめすることにより、複数のリング片を円環状に連結することができる。この場合、リング片の膨出片の基部の少なくとも一方に凹部を、前記穴の開口端の対応する側に該凹部と嵌り合う凸部を形成することができる。このようにすれば、膨出片と穴の締めりばめの際、穴が膨出片により押し広げられても、穴の基部の凸部と膨出片の基部の凹部の嵌め合い部の箇所に変形を押さえ込んで吸収できるので、リング片の穴の半径方向外方の部分が外側に開くのを確実に防止することができる。

慣性質量体を凹部に固定するのに、接着剤を用いることができるが、簡単には凹部に慣性質量体を圧入することによって固定することができる。本発明によれば、前記慣性質量体は、前記プーリ本体の凹部を画成する内周壁の内側面に圧接する内径を有する円環板を備え、前記慣性質量体を前記凹部内に圧入することにより固定するようにした。あるいは、前記慣性質量体は、前記プーリ本体の凹部を画成する外周壁の内側面に圧接する外径を有する円環板を備え、前記慣性質量

体を前記凹部に圧入することにより固定するようにした。あるいは、前記慣性質量体は、前記プーリ本体の凹部を画成する外周壁の内側面に圧接する外径を有する第１の円環板と、前記凹部を画成する内周壁の内側面に圧接する内径を有する第２の円環板とを備え、前記慣性質量体を前記凹部に圧入することにより固定する
5 するようにした。さらには、前記慣性質量体を前記プーリの凹部にボルトを含む締結手段で固定することもできる。

本発明によれば、前記ハブの外周部と前記プーリ本体の凹部を画成する内周壁の幅方向の同一箇所径方向外方または内方の凸部を設けることができる。このようにすれば、弾性体の脱落を防止を確実にすることができる。

10 本発明によれば、さらに、前記プーリ本体の凹部を画成する内周壁と外周壁とを繋ぐ壁部を省略して、前記凹部を軸方向両側に開口した貫通穴に形成すると共に、前記内周壁と外周壁とに圧接する内径および外径を有する円環板を少なくとも１枚以上配置するようにして、複数枚の円環板を重ね合わせて結合することによって前記慣性質量体を形成し、前記慣性質量体を前記貫通穴内に圧入するよう
15 にすることもできる。

図面の簡単な説明

図１は、本発明のトーショナルダンパプーリの一実施の形態の要部を示す断面図（a）およびそのダンパプーリの枠体の凹部への慣性質量体の圧入を示す分解
20 図（b）である。

図２は、本発明の他の実施の形態の要部を示す断面図である。

図３は、本発明のさらに他の実施の形態の要部を示す断面図である。

図４は、本発明のさらに他の実施の形態の要部を示す断面図である。

図５は、本発明のさらに他の実施の形態の要部を示す断面図である。

25 図６は、本発明のさらに他の実施の形態の要部を示す断面図である。

図７は、本発明のダンパプーリの慣性質量体の円環板に使用するリング片を示す平面図である。

図８は、図７のリング片同士を連結する締めりばめによる改良された連結部を示す平面図（a）および改良前の連結部を示す平面図（b）である。

図 9 は、ダボで結合される円環板を示す断面図（a）およびそのダボの拡大断面図（b）である。

図 10 は、本発明で使用可能なピンによる円環板同士の結合を示す断面図である。

5 図 11 は、従来のトーショナルダンパプーリを示す断面図である。

発明を実施するための最良の形態

以下、本発明の実施の形態を図面に基づいて詳細に説明する。

10 図 1 は、本発明のトーショナルダンパプーリの一実施の形態の要部を示す断面図である。トーショナルダンパプーリは、内燃機関の回転軸、例えば自動車エンジンのクランク軸（図示せず）に取付け穴 11a を介してボルト固定されるハブ 11 と、ハブ 11 の外周の環状固定部 11b の径方向外方に同軸状に配置した環状のプーリ本体 10 と、環状固定部 11b の外周面とプーリ本体 10 の内周面との間に介在させた弾性体 13 とからなっている。

15 プーリ本体 10 は、軸方向の一侧を開口した凹部 15 を有する断面略 U 字状の環状枠体 12 と、枠体 12 の凹部 15 内に軸方向に挿入して固定された環状の慣性質量体 14 とからなっている。該枠体 12 は内周壁 12a、外周壁 12b およびそれらの間を繋ぐ垂直壁 12c からなり、内側に上記の凹部 15 を断面略 U 字状に画成してしている。枠体 12 の外周壁 12b の外側面には、これに掛ける駆
20 動ベルト（図示せず）の表面形状に応じた適宜の形状のプーリ溝 16 が設けられている。

慣性質量体 14 は、円環板 14a を重ね合わせて結合した積層体からなっており、慣性質量体 14 を凹部 15 に圧入することによって固定している。本実施の形態では、円環板 14a の内径を枠体 12 の内周壁 12a の外径より僅かに小さくして、円環板 14a の内周面を内周壁 12a の内側面に圧接させている。好ま
25 しくは、慣性質量体 14 の内周面側を案内して、凹部 15 への慣性質量体 14 の圧入を容易にするために、枠体 12 の内周壁 12a の開口端縁にテーパ 12d を形成して、凹部 15 を開口端縁で外側に拡張することがよい。

なお、慣性質量体 14 を凹部 15 に固定するのに、圧入に代えて接着剤を用い

てもよい。圧入に加えて接着剤を併用してもよい。さらには慣性質量体 14 を凹部 15 に挿入した後、凹部 15 を樹脂で埋めてもよい。凹部 15 を樹脂で埋めれば、防錆効果が得られるほか、ダンパプーリに異常振動が加わった場合にも、慣性質量体 14 の凹部 15 からの脱落や分解を防止することができる。

- 5 枠体 12 は、プーリ溝 16 を含めて板材の冷間鍛造や板材のプレス加工によって形成することができる。板材としては、日本工業規格 J I S G 3 1 4 1 で規定する冷間圧延鋼板または鋼帯 S P C C（一般用）、S P C D（絞り用）、S P C E（深絞り用）等を用いることができる。なお、枠体 12 を薄板あるいは軟質材で形成して、枠体 12 の凹部 15 への慣性質量体 14 の圧入によって内周壁 12
- 10 a が撓み得るようにしておくと、弾性体 13 に圧縮力を加えることができ、弾性体 13 の繰り返しの伸縮に対しての耐久性が増す。

- 円環板 14 a 同士を結合して慣性質量体 14 を形成するには、接着剤を用いることができるが、後述するように、円環板 14 に結合片を形成して、円環板の積層体をプレスすることにより、結合片で円環板同士を機械的に結合するようにする
- 15 ことができる。円環板 14 a 自体は、板材のプレス加工によって形成することができる。円環板 14 a のプレス加工は、円環板を丸ごと打ち抜いても、円環板を周方向に複数に分割した円弧状のリング片に打ち抜き、同時にリング片に係合片を形成しておいて、結合片同士をプレスで結合してリング片を円環板としてもよい。板材としては、S P C C、S P C D、S P C E 等を用いることができる。

- 20 弾性体 13 は弾性材料のリング、例えば加硫成形したゴムのリングからなり、ハブ 11 の環状固定部 11 b と枠体 12 の内周壁 12 a の外側面との間に圧入することによって装着する。ハブ 11 は外周に環状固定部 11 b を有するように板材をプレス成形したものである。

- 本実施の形態のトーショナルダンパプーリによれば、プーリ本体 10 を、プーリ溝 16 を有する枠体 12 と、枠体 12 の凹部 15 に取付けた慣性質量体 14 の
- 25 2 つに分けて構成したので、プーリ本体 10 の製造が容易になる。枠体 12 は板材の冷間鍛造やプレス加工によって形成することができるので、加工工数が削減され、加工時間を短縮化することもできる。さらには、慣性質量体を含めたプーリ本体およびハブの全ての加工が、プレスのみで可能であるため、ダンパプーリ

の一貫生産が可能であり、ダンパプーリのコストを低減できる。

また円環板 1 4 a を複数枚積層して慣性質量体 1 4 を形成するので、円環板 1 4 a の積層枚数の増減や円環板の厚さの増減によって慣性質量体の質量を調整することができる。また、厚み方向をプレスにて加圧することにより、高い寸法精度を有した慣性質量体 1 4 を得ることができる。したがって、適用する内燃機関の振動特性に合わせた慣性質量体 1 4 の質量調整が容易にでき、ダンパプーリを汎用性の高いものにすることができる。慣性質量体 1 4 の質量調整は、比重の異なる円環板を使用することによっても容易に実現できる。

また弾性体 1 3 は振り振動のエネルギーを熱に変換することで減衰性を発揮するので、ダンパプーリに過大な振り振動が連続的に加わった場合に弾性体 1 3 の寿命が縮まることがあるが、外径が異なる円環板を積層して円環板間にその外周部で間隙を設けると共に、枠体 1 2 にダンパプーリの回転によって発生する空気の流れを該間隙に一方から導入する空気孔と、他方から排出する空気孔を設ければ、弾性体 1 3 の熱を枠体 1 2 を介して外部に放出することができ、弾性体 1 3 の耐久性を向上するようなことも可能になる。

以上の実施の形態 1 では、慣性質量体 1 4 を構成する全ての円環板 1 4 a の内径を枠体 1 2 の内周壁 1 2 a の外径より小さくして、全ての円環板 1 4 a を内周壁 1 2 a の内側面に圧接させたが、幾つかの円環板 1 4 a の内径を内周壁 1 2 a の外径より小さくして圧接するだけでもよい。

図 2 は、本発明の他の実施の形態を示す。本例では、図 1 のダンパプーリにおいて、プーリ本体 1 0 の枠体 1 2 を外径を大きくした枠体 1 2 A に変更した点が変わっている。例えば同じ振動系を有する内燃機関でも、車体によりエンジンルームの大きさや、補機の違いなどの理由で、ダンパプーリのプーリ径を異ならせる、例えば径を大きくすることが必要な場合がある。

本発明のダンパプーリでは、プーリ本体 1 0 を枠体 1 2 と慣性質量体 1 4 とに分けることによって、プーリ本体 1 0 の慣性質量を主に慣性質量体 1 4 に担わせているので、外径を変更しても枠体 1 2 A の慣性質量を許容範囲に収めることが可能である。外径を大きくした分の質量増を少なくするために、枠体 1 2 A はなるべく軽い材料で作製することが好ましい。

図3は、本発明のさらに他の実施の形態を示す。本例では、慣性質量体14の円環板14aが、枠体12の外周壁12bの内径よりも僅かに大きい外径を有しており、枠体12の凹部15に圧入された慣性質量体14は円環板14aの外周面が外周壁12bの内側面に圧接して、慣性質量体14が凹部15に固定されている。

このようなプーリ本体10によれば、枠体12の外周壁12bが慣性質量体14で内側から支持されるので、外周壁12bを補強することができる。したがって、プーリ本体10に掛けられ駆動ベルトから過大な引っ張り力を受けた場合に、単独では外周壁12bの変形の恐れがある薄い板材を枠体12に使用することが可能になる。

以上の実施の形態3では、慣性質量体14を構成する全ての円環板14aを枠体12の外周壁12bの内側面に圧接させたが、円環板14aの幾つかの外径を大きくして、それらの円環板を外周壁12bの内側面に圧接するだけでもよい。

図4は、本発明のさらに他の実施の形態を示す。本例では、枠体12の外周壁12bの内側面に圧接する外径を有する第1の円環板14a1と、枠体12の内周壁12aの内側面および外周壁12bの内側面に圧接する外径および内径を有する第2の円環板14a2とを交互に積層して、慣性質量体14を形成している。

このような慣性質量体14を枠体12の凹部15に圧入すれば、枠体12の内周壁12aおよび外周壁12bが慣性質量体14で内側から支持されるので、これら内周壁12aおよび外周壁12bを補強することができる。

以上の実施の形態4においても、円環板14a1は、その幾つかの外径を大きくして枠体12の外周壁12bの内側面に圧接するだけでもよい。円環板14a2は、その幾つかの内径を小さくして枠体12の内周壁12aの内側面に圧接させるだけでもよい。また円環板14a2は必ずしも枠体12の外周壁12bの内側面に圧接させてなくてもよい。

図5は、本発明のさらに他の実施の形態を示す。本例では、ハブ11の環状固定部11bと枠体12の内周壁12aの幅方向の同一箇所、それぞれ径方向外方の凸部（コムベックス部）11b1、12a1を設けた。凸部11b1、12a1は周方向に沿って複数箇所設ければよい。また凸部11b1、12a1は径

方向内方に向けて設けてもよい。

これによれば、枠体 1 2 の内周壁 1 2 a とハブ 1 1 の環状固定部 1 1 b との間に圧入される弾性体 1 3 の脱落防止を確実にすることができる。

5 なお、本例では、枠体 1 2 の凹部 1 5 内に挿入した慣性質量体 1 4 は、枠体 1 2 の垂直壁 1 2 c の外面からのボルト 1 7 を慣性質量体 1 4 に挿通して凹部 1 5 内に固定した。この例のように、慣性質量体 1 4 の固定は圧入でなくてもよい。固定手段としては、ボルトの他に、ピンや接着剤も可能である。

10 図 6 は、本発明のさらに他の実施の形態を示す。本例では、実施の形態 1 の枠体 1 2 の内周壁 1 2 a と外周壁 1 2 b とを繋ぐ垂直壁 1 2 c を省略して、凹部 1 5 を軸方向両側に開口した貫通穴に形成した。即ち、枠体 1 2 を内側、外側の環状帯で構成した。

15 そして内周壁 1 2 a および外周壁 1 2 b の内側面に圧接する内径および外径を有する円環板 1 4 a 3 を両端に位置するようにして、複数枚の円環板 1 4 a 4、1 4 a 3 を重ね合わせて結合することによって慣性質量体 1 4 を形成し、慣性質量体 1 4 を貫通穴とされた凹部 1 5 に圧入し、慣性質量体 1 4 で外周壁 1 2 b を内側から支持した。

また弾性体 1 3 の脱落防止のために、ハブ 1 1 の環状固定部 1 1 b と枠体 1 2 の内周壁 1 2 a の幅方向の同一箇所に、それぞれ径方向内方の凸部 1 1 b 1、1 2 a 1 を設けた。

20 本実施の形態 6 によれば、円環板 1 4 a (1 4 a 3、1 4 a 4) の数を増減することによって慣性質量体 1 4 の質量を増減できる他、外周壁 1 2 b を構成する環状帯の外径を変更することにより、使用する円環板の径を容易に変えることができ、従って慣性質量体 1 4 の質量を増減する汎用性がより高い。

25 以上の実施の形態では、いずれも、弾性体 1 3 は予め成形しておいて、これをハブ 1 1 の環状固定部 1 1 b と枠体 1 2 の内周壁 1 2 a との間に圧入したが、環状固定部 1 1 b と内周壁 1 2 a との間にゴム材料を充填して、充填したゴム材料を加硫して弾性体 1 3 に形成してもよい。

慣性質量体 1 4 の円環板 1 4 a は、プレスによって丸ごと打ち抜いてもよいが、複数の分割片を組立てて円環板にすることがよい。図 7 に示すように、円環板を

周方向に分割した複数、例えば4つとか5つの円弧状のリング片21を長尺の板材20から打ち抜き、その打ち抜きによって同時にリング片21の一端に膨出片21bを、他端に該膨出片21bと嵌り合う穴21aを形成する。そして複数のリング片21を周方向に並べて円環状に配置し、隣り合う一方のリング片21の膨出片21bを他方のリング片21の穴21aに当てて、リング片21、21の端部を突き当て、その突き当てた端部同士をプレスして膨出片21bを穴21aに締めこめ、これにより複数のリング片21を連結して円環板に成形する。

なお偶数個のリング片21で円環板14aを形成する場合は、隣り合う一方のリング片の両端に穴21aを、他方のリング片21の両端に膨出片21bを形成してもよく、同様に膨出片21bと穴21aの締めこめにより円環板14aを組み立てることができる。

このように板材20から打ち抜くのをリング片21にすれば、所定の直線長さLを有するリング片21を、同一の幅L以上の幅を有する板材20から目一杯の枚数を取ることににより、材料の無駄をほとんどなくすることができる。

膨出片21bと穴21aの締めこめの際、穴21aが膨出片21bにより押し広げられるから、リング片21の穴21aの周囲の部分は半径方向に変形し、特に穴21aの半径方向外方の部分は、図8(b)のように外側に開きやすい。好ましくは、このリング片21の膨出片21bの基部両側には、図8(a)に示すように方形の凹部21b1を設け、リング片21の穴21aの開口端の両側には該凹部21b1と嵌り合う方形の凸部21a1を設ける。図8(a)のように、リング片21の膨出片21bの基部両側の凹部21b1とリング片21の穴21aの開口端両側の凸部21a1を嵌め合わせておけば、凸部21a1と凹部21b1の嵌め合い部の箇所に変形を押さえ込んで吸収できるので、穴21aの半径方向外方の部分が外側に開くのを確実に防止することができる。

なお、膨出片21bの基部の凹部21b1および穴21aの開口端の凸部21a1は、開きやすい外側の部分のみに形成するだけでもよい。また、これらの凹部21b1および凸部21a1は、係合力が強いので方形が好適であるが、方形以外の円形等とすることもできる。

また円環板14の寸法確保のため、円環板14aを厚み方向にプレスする場合

があり、その場合リング片 2 1 に広がる力が加わるが、凸部 2 1 a 1 の凹部 2 1 b 1 の嵌め合い部を設けておけば、リング片 2 1 の形状保持性がよい。

積層した円環板 1 4 a を結合するには、接着剤を使用することができるが、生産性を向上するために、好ましくは、円環板 1 4 a に係合片を形成して、プレス
5 により機械的に結合することがよい。係合片は図 7 に示してあるが、この例では、リング片 2 1 の円弧の中央部に半抜き加工を施して、2 つの半抜き片（切曲げ片）2 1 c をリング片 2 1 の面から曲げ起こして突出させた。

そしてリング片 2 1 を連結して円環板 1 4 a に形成後、複数枚の円環板 1 4 を切曲げ片 2 1 c が重なるようにして重ね合わせる。その円環板の積層体をプレス
10 して、重なり合う一方の円環板の切曲げ片 2 1 c を他方の円環板にできた切曲げ片 2 1 c による穴部に嵌め合わせて、円環板同士を結合する。円環板同士はプレスによる変形で実質的に隙間がない密接状態に結合される。

もちろん、切曲げ片を形成する円環板はリング片を連結したものでなく、丸ごと打ち抜いた非連結の円環板でもよく、この非連結の円環板には周方向に間隔を開けて切曲げ片を形成し、同様に円環板の積層体をプレスして結合する。
15

さらに、結合片としてダボを形成して結合してもよい。図 9 に示すように、リング片 2 1 の一方の面から他方の面に突き出したダボ 2 2 をプレスによるハーフピース加工で成形し、リング片 2 1 を連結して円環板 1 4 a に形成した後、複数枚の円環板 1 4 a をダボ 2 2 が周方向にずれるようにして重ね合わせる。好ましくは 1 枚置き
20 の円環板 1 4 a 同士でダボ 2 2 が重なるようにする。そしてその円環板 1 4 a の積層体をプレスして、重なり合う一方の円環板 1 4 a のダボ 2 2 の凸部 2 2 a を他方の円環板 1 4 a の面に食い込ませて、複数枚の円環板 1 4 a を結合する。ダボ 2 2 の凸部 2 2 a が食い込むことによって押し出された対向面の板材のボリュウムは、ダボ 2 2 の凹部 2 2 b に移動して凹部 2 2 b を埋めるため、
25 外周方向等へ逃げないため、外径寸法の精度がよい。また、これにより円環板 1 4 a 同士は実質的に隙間がない密接状態に結合される。

この場合、ダボ 2 2 の凸部 2 2 a を凹部 2 2 b よりも狭く形成することが好ましい。凸部 2 2 a を凹部 2 2 b より狭くすれば、凸部 2 2 a と凹部 2 2 b とを同時に得るハーフピース加工による突き出しで、凸部 2 2 a を高く形成することが

できる。したがって、円環板 1 4 の面への凸部 2 2 a の食い込みが鋭くなって食い込み力が増し、円環板同士の結合強度が高くなる。また得られた慣性質量体 1 4 の形状安定性がよくなる。

もちろん、ダボを形成する円環板はリング片を連結したものでなく、丸ごと打ち抜いた非連結の円環板でもよく、非連結の円環板には周方向に間隔を開けてダボを形成し、同様に円環板の積層体をプレスして結合する。

本発明によれば、円環板 1 4 a 同士のダボ等による結合に加え、若しくはこれらの結合法に代えてピンあるいはネジ等による結合を行うこともできる。図 1 0 にピンによる結合法を示す。円環板 1 4 a の周方向の複数箇所ピン穴 2 4 を形成しておく。円環板 1 4 a は、これまで通り、プレスによりこれを丸ごと打ち抜いたものでも、円弧状リング片に打ち抜いて結合したものでもよく、その打ち抜きの際もしくは打ち抜き後に穴 2 4 をプレス成形する。複数枚の円環板 1 4 a をピン穴 2 4 が重なるようにして重ね合わせ、円環板 1 4 a の積層体のピン穴 2 4 に両端にすり鉢状の凹部 2 5 a を有するピン 2 5 を挿入し、該両端の凹部 2 5 a に略同形のかしめ治具（図示せず）を当てて押圧して、凹部 2 5 a を 2 点鎖線で示す状態から実線で示す状態に押し広げてピン 2 5 をかしめ、積層された円環板 1 4 a を結合する。

この場合、ピン 2 5 の端部が円環板 1 4 a の積層体から外方に突出するのを防ぐため、図に示すように、最外層に位置する円環板 1 4 a のピン穴 2 4 の開口端 2 4 a を面取り等により外に向けて拡径して、ピン 2 5 の端部の変形代を吸収可能なようにしておくことがよい。ピン 2 5 を多少短めにしておけば、必ずしも変形代は必要ない。

以上説明したように、本発明のトーショナルダンパブリーによれば、所定の慣性質量を有する断面略矩形の環状ブリー本体を、その軸方向に開口する凹部を有し、外周部にブリー溝を有する断面略 U 字状の環状の枠体と、前記凹部に固定した環状の慣性質量体とから構成したので、汎用性が向上し、その製造も容易で、製造コストの低減も可能になる。特に記慣性質量体を、複数枚の円環板を重ね合わせて結合して構成した場合には、円環板の積層枚数の増減等によって慣性質量体の質量を容易に調整することができ、ダンパブリーの汎用性をより向上するこ

とができる。

請求の範囲

1. 内燃機関の回転軸に固定するハブと、前記ハブの径方向外方に同軸状に配置され、プリー溝を外周部に有すると共に所定の慣性質量を有する断面略矩形の環状プリー本体と、前記ハブの外周面と前記プリー本体の内周面との間に介在させる弾性体とを備えたトーショナルダンパプリーにおいて、

前記プリー本体は、その軸方向に開口する凹部を有し、外周部にプリー溝を有する断面略U字状の環状の枠体と、前記凹部に固定した環状の慣性質量体とから構成したことを特徴とするトーショナルダンパプリー。

2. 前記慣性質量体は、複数枚の円環板を重ね合わせて結合してなることを特徴とする請求の範囲第1項記載のトーショナルダンパプリー。

3. 前記円環板の面に切曲げ片を周方向に間隔を開けて形成し、複数枚の円環板を切曲げ片が重なるようにして重ね合わせて押圧することにより、前記複数枚の円環板を結合したことを特徴とする請求の範囲第2項記載のトーショナルダンパプリー。

4. 前記円環板の一方の面から他方の面に突き出したダボを前記円環板の周方向に間隔を開けて形成し、複数枚の円環板をダボを周方向にずらせるようにして重ね合わせて押圧することにより、前記複数枚の円環板を結合したことを特徴とする請求の範囲第2項記載のトーショナルダンパプリー。

5. 前記ダボの凸部を凹部をよりも狭く形成することを特徴とする請求の範囲第4項記載のトーショナルダンパプリー。

6. 前記円環板は、複数の円弧状リング片を円環状に連結してなることを特徴とする請求の範囲第2～5項のいずれかの項に記載のトーショナルダンパプリー。

7. 前記複数のリング片を円環状に配置して、隣り合う同士的一方のリング片の一端に設けた膨出片を他方のリング片の対応する一端に設けた穴に締まりばめすることにより、複数のリング片を円環状に連結したことを特徴とする請求の範囲第6項記載のトーショナルダンパプリー。

8. 前記リング片の膨出片の基部の少なくとも一方に凹部を、前記穴の開口端の対応する側に該凹部と嵌り合う凸部を形成したことを特徴とする請求の範囲第

7 項記載のトーショナルダンパブリー。

9. 前記慣性質量体は、前記ブリー本体の凹部を画成する内周壁の内側面に圧接する内径を有する円環板を備え、前記慣性質量体を前記凹部内に圧入することによって固定したことを特徴とする請求の範囲第 2 ～ 8 項のいずれかの項に記載

5 のトーショナルダンパブリー。

10. 前記慣性質量体は、前記ブリー本体の凹部を画成する外周壁の内側面に圧接する外径を有する円環板を備え、前記慣性質量体を前記凹部に圧入することによって固定したことを特徴とする請求の範囲第 2 ～ 8 項のいずれかの項に記載のトーショナルダンパブリー。

10 11. 前記慣性質量体は、前記ブリー本体の凹部を画成する外周壁の内側面に圧接する外径を有する第 1 の円環板と、前記凹部を画成する内周壁の内側面に圧接する内径を有する第 2 の円環板とを備え、前記慣性質量体を前記凹部に圧入することによって固定したことを特徴とする請求の範囲第 2 ～ 8 項のいずれかの項に記載のトーショナルダンパブリー。

15 12. 前記慣性質量体を前記ブリー本体の凹部にボルトを含む締結手段で固定したことを特徴とする請求の範囲第 2 ～ 8 項のいずれかの項に記載のトーショナルダンパブリー。

13. 前記ハブの外周部と前記ブリー本体の凹部を画成する内周壁の幅方向の同一箇所に径方向外方または内方の凸部を設けたことを特徴とする請求の範囲第 2
20 ～ 8 項のいずれかの項に記載のトーショナルダンパブリー。

14. 前記ブリー本体の凹部を画成する内周壁と外周壁とを繋ぐ壁部を省略して、前記凹部を軸方向両側に開口した貫通穴に形成すると共に、前記内周壁と外周壁とに圧接する内径および外径を有する円環板を少なくとも 1 枚以上配置するようにして、複数枚の円環板を重ね合わせて結合することによって前記慣性質量体を
25 形成し、前記慣性質量体を前記貫通穴内に圧入したことを特徴とする請求の範囲第 2 ～ 8 項のいずれかの項に記載のトーショナルダンパブリー。

図1





図2



2/4

図3




図4




図5




図6






図7



3/4

図8

(a)



(b)





図9

(a)



(b)




図10





図11



INTERNATIONAL SEARCH REPORT

International application No.
PCT/JP03/06889

A. CLASSIFICATION OF SUBJECT MATTER
Int.Cl⁷ F16F15/12, F16F15/126

According to International Patent Classification (IPC) or to both national classification and IPC

B. FIELDS SEARCHED

Minimum documentation searched (classification system followed by classification symbols)
Int.Cl⁷ F16F15/12, F16F51/126, F16F15/16, F16F15/173,
F16H55/32-55/56, F16B4/00-5/12, B21D39/03

Documentation searched other than minimum documentation to the extent that such documents are included in the fields searched
Jitsuyo Shinan Koho 1922-1996 Toroku Jitsuyo Shinan Koho 1994-2003
Kokai Jitsuyo Shinan Koho 1971-2003 Jitsuyo Shinan Toroku Koho 1996-2003

Electronic data base consulted during the international search (name of data base and, where practicable, search terms used)

C. DOCUMENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT

Category*	Citation of document, with indication, where appropriate, of the relevant passages	Relevant to claim No.
X Y A	JP 2001-355678 A (NOK Bibura Kosuteikku Kabushiki Kaisha), 26 December, 2001 (26.12.01), Fig. 2 (Family: none)	1 2 3-14
Y	EP 13129 A1 (CUMMINS ENGINE CO., Inc.), 09 July, 1980 (09.07.80), Fig. 3 & JP 55-109845 A Fig. 3 & AU 5417279 A & BR 7908631 A & CA 1134648 A	2

☒ Further documents are listed in the continuation of Box C.

☐ See patent family annex.

* Special categories of cited documents:
"A" document defining the general state of the art which is not considered to be of particular relevance
"E" earlier document but published on or after the international filing date
"L" document which may throw doubts on priority claim(s) or which is cited to establish the publication date of another citation or other special reason (as specified)
"O" document referring to an oral disclosure, use, exhibition or other means
"P" document published prior to the international filing date but later than the priority date claimed

"T" later document published after the international filing date or priority date and not in conflict with the application but cited to understand the principle or theory underlying the invention
"X" document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered novel or cannot be considered to involve an inventive step when the document is taken alone
"Y" document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered to involve an inventive step when the document is combined with one or more other such documents, such combination being obvious to a person skilled in the art
"&" document member of the same patent family

Date of the actual completion of the international search
20 August, 2003 (20.08.03)

Date of mailing of the international search report
09 September, 2003 (09.09.03)

Name and mailing address of the ISA/
Japanese Patent Office

Authorized officer

Facsimile No.

Telephone No.

INTERNATIONAL SEARCH REPORT

International application No.

PCT/JP03/06889

C (Continuation). DOCUMENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT

Category*	Citation of document, with indication, where appropriate, of the relevant passages	Relevant to claim No.
A	JP 10-202332 A (Matsushita Electric Industrial Co., Ltd.), 04 August, 1998 (04.08.98), Figs. 1 to 5 (Family: none)	3-5
A	WO 98/51939 A1 (SUNCALL CORP.), 19 November, 1998 (19.11.98), Figs. 9A to 9C & US 6223574 B1	6-8
A	JP 11-230255 A (NOK Kabushiki Kaisha), 27 August, 1999 (27.08.99), Full text; Figs. 1 to 2 (Family: none)	2
A	Microfilm of the specification and drawings annexed to the request of Japanese Utility Model Application No. 169972/1987 (Laid-open No. 73544/1989) (Nibekkusuu Kabushiki Kaisha), 18 May, 1989 (18.05.89), Full text; Figs. 1 to 6 (Family: none)	2

国際調査報告

国際出願番号 PCT/JPO3/06889

A. 発明の属する分野の分類 (国際特許分類 (IPC))

Int. Cl. F16F15/12, F16F15/126

B. 調査を行った分野

調査を行った最小限資料 (国際特許分類 (IPC))

Int. Cl. F16F15/12, F16F15/126, F16F15/16, F16F15/173, F16H55/32-55/56, F16B4/00-5/12
B21D39/03

最小限資料以外の資料で調査を行った分野に含まれるもの

日本国実用新案公報 1922-1996年
 日本国公開実用新案公報 1971-2003年
 日本国登録実用新案公報 1994-2003年
 日本国実用新案登録公報 1996-2003年

国際調査で使用した電子データベース (データベースの名称、調査に使用した用語)

C. 関連すると認められる文献

引用文献の カテゴリー*	引用文献名 及び一部の箇所が関連するときは、その関連する箇所の表示	関連する 請求の範囲の番号
X	JP 2001-355678 A (エヌ・オー・ケー・ビブラ コースティック株式会社)	1
Y	2001. 12. 26, 第2図 (ファミリーなし)	2
A		3-14
Y	EP 13129 A1 (CUMMINS ENGINE COM PANY, Inc.) 1980. 07. 09, 第3図& JP 55-109845 A, 第3図& AU 5417279 A& BR 7908631 A& CA 1134648 A	2

☒ C欄の続きにも文献が列挙されている。☐ パテントファミリーに関する別紙を参照。

* 引用文献のカテゴリー

「A」 特に関連のある文献ではなく、一般的技術水準を示すもの
 「E」 国際出願日前の出願または特許であるが、国際出願日以後に公表されたもの
 「L」 優先権主張に疑義を提起する文献又は他の文献の発行日若しくは他の特別な理由を確立するために引用する文献 (理由を付す)
 「O」 口頭による開示、使用、展示等に言及する文献
 「P」 国際出願日前で、かつ優先権の主張の基礎となる出願

の日の後に公表された文献

「T」 国際出願日又は優先日後に公表された文献であって出願と矛盾するものではなく、発明の原理又は理論の理解のために引用するもの
 「X」 特に関連のある文献であって、当該文献のみで発明の新規性又は進歩性がないと考えられるもの
 「Y」 特に関連のある文献であって、当該文献と他の1以上の文献との、当業者にとって自明である組合せによって進歩性がないと考えられるもの
 「&」 同一パテントファミリー文献

国際調査を完了した日

20. 08. 03

国際調査報告の発送日

09. 09. 03

国際調査機関の名称及びあて先

日本国特許庁 (ISA/JPO)
 郵便番号 100-8915
 東京都千代田区霞が関三丁目4番3号

特許庁審査官 (権限のある職員)

藤村聖子

印

3W

9425

電話番号 03-3581-1101 内線 3366

C (続き) . 関連すると認められる文献

引用文献の カテゴリー*	引用文献名 及び一部の箇所が関連するときは、その関連する箇所の表示	関連する 請求の範囲の番号
A	JP 10-202332 A (松下電器産業株式会社) 1998. 08. 04, 第1-5図 (ファミリーなし)	3-5
A	WO 98/51939 A1 (SUNCALL CORP.) 1998. 11. 19, 第9A-9C図&US 6223574 B1	6-8
A	JP 11-230255 A (エヌオーケー株式会社) 1999. 08. 27, 全文, 第1-2図 (ファミリーなし)	2
A	日本国実用新案登録出願62-169972号 (日本国実用新案登 録出願公開1-73544号) の願書に添付した明細書及び図面の 内容を記録したマイクロフィルム (ニベックス株式会社) 1989. 05. 18, 全文, 第1-6図 (ファミリーなし)	2